

Akku-Abschalt- Impulsschrauber



Der Pionier bei Impulsschraubern

Leistungsbereich
4,5 - 47 N.m

Bürstenloser Motor für
lange Lebensdauer

Impulszelle aus
UAT Serie

Direktantrieb, kein
Getriebe

UDBP-TA60(P)

Neueste Li-Ion Akku-
Technologie

Eingebaute LED zur
Ausleuchtung der Schraubstelle

Ergonomischer, gut
ausbalancierter
Schrauber

Schiebeakku für
beste Kontaktierung

Akkuvarianten (Li-Ion)

Artikel	Volt	Ah
UDBP-111	11,1	1,5
UDBP-222	22,2	1,5
UDBP-333	33,3	1,5

Einfach-Ladegerät: UBC

Eingebaute Kapazitätsüberwachung für prozesssicheren
Einsatz

- Vorwarnung durch orange LED
- bei roter LED nur noch wenige Verschraubungen möglich
- Letzte Verschraubung vor Sperrung wird nicht unterbrochen



Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Serie	Akku typ	Schraub-Ø mm	Drehmoment N.m	Spindel Zoll	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht** kg	Länge mm	Achsabstand mm	Geräusch db(A)
UDBP-TA40	11,1V	M5	4,5-8	1/4 *	4800	1,40	208	29,5	75
UDBP-TA50	11,1V	M6-8	6,5-13	1/4 *	4800	1,40	208	29,5	76
UDBP-TA50(P)	11,1V	M6-8	7-15	3/8	4800	1,40	205	29,5	76
UDBP-TA60	22,2V	M8	13-26	1/4 *	4800	1,70	223	29,5	77
UDBP-TA60(P)	22,2V	M8	15-28	3/8	4800	1,70	220	29,5	76
UDBP-TA70	33,3V	M8-10	26-47	3/8	4800	2,00	234	29,5	76

Modelle ohne Abschaltung

UDBP-A50	11,1V	M6-8	8-17	1/4 *	5300	1,40	203	29,5	76
UDBP-A50(P)	11,1V	M6-8	11-20	3/8	5300	1,40	200	29,5	76
UDBP-A60	22,2V	M8	17-30	1/4 *	4800	1,70	218	29,5	77
UDBP-A60(P)	22,2V	M8	20-32	3/8	4800	1,70	215	29,5	76

* 1/4" Sechskant-Schnellwechselfutter.

** mit Akku