

Abschalt-Winkelschrauber

6,5 - 60 N.m




US-LT40-03C(P)



UAN-611R-30C




UAN-701R-30C



Maße des Winkelkopfs

| Modell | C mm | H mm |
|----------------|------|------|
| US-LT30B-17C | 10,0 | 36,0 |
| US-LT30B-11C | 10,0 | 36,0 |
| US-LT40B-15C | 10,0 | 36,0 |
| US-LT40B-08C | 10,0 | 36,0 |
| US-LT40B-05C | 10,0 | 38,5 |
| US-LT40-08C(P) | 10,0 | 32,0 |
| US-LT40-05C(P) | 13,0 | 35,5 |
| US-LT40-03C(P) | 13,0 | 35,5 |



Maße H und C für UAN Serie siehe Tabelle.

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

| Modell | Schraub-Ø mm | Drehmoment in N.m (an mittelweiche Schraubfall) bei Art der Kupplungsfeder: | | | Spindel Zoll | Drehzahl min ⁻¹ | Gewicht kg | Länge mm | Geräusch- pegel db(A) | Luftbedarf m ³ /min |
|----------------|-----------------|---|----------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | hart | mittel | weich | | | | | | |
| US-LT30B-17C | M3,5 | - | 0,7-1,5 | 0,4-1,0 | 1/4 * | 1700 | 0,70 | 295 | 73 | 0,20 |
| US-LT30B-11C | M4 | 1,1-2,1 | 0,7-1,8 | 0,4-1,0 | 1/4 * | 1100 | 0,70 | 295 | 73 | 0,20 |
| US-LT40B-15C | M4 | - | 1,0-2,2 | 1,0-1,7 | 1/4 * | 1500 | 0,90 | 314 | 75 | 0,30 |
| US-LT40B-08C | M5 | 1,6-4,0 | 1,0-2,2 | 1,0-1,7 | 1/4 * | 800 | 0,90 | 314 | 75 | 0,30 |
| US-LT40B-05C | M5 | - | 2,3-5,7 | - | 1/4 * | 500 | 0,95 | 325 | 75 | 0,30 |
| US-LT40-08C(P) | M5 | 1,6-4,0 | 1,0-2,2 | 1,0-1,7 | 1/4 | 800 | 0,90 | 314 | 75 | 0,30 |
| US-LT40-05C(P) | M5 | - | 2,3-5,7 | - | 1/4 | 500 | 0,95 | 325 | 75 | 0,30 |
| US-LT40-03C(P) | M5-6 | - | 5,0-10,0 | - | 1/4 | 300 | 1,10 | 359 | 72 | 0,30 |

Alle Angaben bei 6 bar Fließdruck. Anschlussgewinde R 1/4". Empfohlener Schlauch-Ø (ID) 6mm.

* 1/4" Sechskant Schnellwechselfutter. ** Alle Angaben bezogen auf mittelweichen Schraubfall.

Die Schrauber sind mit den fett gekennzeichneten Kupplungsfedern ausgestattet. Andere Kupplungsfedern sind Option. Siehe Tabelle Seite 31.

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

| Modell | Schraub-Ø mm | Drehmoment N.m | Spindel Zoll | Drehzahl min ⁻¹ | Gewicht kg | Länge mm | Achsab- stand(C) mm | Winkel- kopfhöhe(H) mm | Geräusch- pegel db(A) | Luftbedarf m ³ /min |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| UAN-611R-60C | M6 | 6,5-12 | 3/8 | 620 | 1,60 | 383 | 14,0 | 47,0 | 80 | 0,60 |
| UAN-611R-50C | M6-8 | 8,5-15 | 3/8 | 470 | 1,60 | 373 | 14,0 | 47,0 | 80 | 0,60 |
| UAN-611R-40C | M6-8 | 10-18 | 3/8 | 400 | 1,60 | 373 | 14,0 | 47,0 | 80 | 0,60 |
| UAN-611R-30C | M8 | 13-25 | 3/8 | 270 | 1,60 | 373 | 14,0 | 47,0 | 80 | 0,60 |
| UAN-701R-60C | M8 | 20-31 | 3/8 | 600 | 2,40 | 445 | 14,0 | 47,0 | 85 | 0,90 |
| UAN-701R-40C | M8-10 | 28-45 | 3/8 | 400 | 2,40 | 455 | 18,0 | 51,0 | 85 | 0,90 |
| UAN-701R-30C | M10-12 | 37-60 | 1/2 | 300 | 2,40 | 455 | 18,0 | 58,0 | 85 | 0,90 |

Alle Angaben bei 6 bar Fließdruck. Anschlussgewinde R 1/4". Empfohlener Schlauch-Ø (ID) 9mm. Winkelkopfhöhe mit Antriebsvierkant.